

ELEVATEUR A BATEAUX IMMERGEABLE

L'ELEVATEUR AMPHIBIE PERMET D'ALLER CHERCHER UN BATEAU DIRECTEMENT A L'EAU.

(PHOTO)

FABRICATION SUR MESURE - GAMME 7 A 800 TONNES

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 2 Roues directrices (90° ACKERMAN)
- Traverse déportée : Offre un meilleur dégagement pour la manutention des voiliers
- Articulation de structure : Minimise les efforts du cadre sur des différences de nivellement
- 4 Points de levage mobiles avec sangles
- Position de sangles réglables hydrauliquement
- Chemins de chariots et poulies auto lubrifiés
- 4 Treuils commandés indépendamment
- Déplacement et levage avec sécurité par défaut
- Hauteurs et largeurs intérieures adaptées sur demande
- Diagnostic embarqué—Recherche rapide des défauts
- Travail sur pente de 10% (amphibie)
- Corps de roue en acier galvanisé
- Flexibles traités anti-UV
- Tubes inférieurs en acier inoxydable

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

- Hauteurs et largeurs ajustables
- Système de pesage électronique
- Toutes les commandes de l'élevateur sont entièrement pilotables par radiocommande
- 2 vitesses de déplacement et de levage
- Eclairage de la zone de travail
- Grue de mâtage hydraulique rotation 360°

SPECIFICITES DU MODELE AMPHIBIE

- Poutres latérales et groupe moteur surélevés
- Meilleure isolation des parties inférieures de la machine
- Roulements de roues d'avantage protégés de l'eau
- Câblages passés en amont de la machine
- Corps de roue en acier inoxydable