

ÉLÉVATEUR SLIPWAY

Caractéristiques optionnelles

CAPACITÉ	12T	25T	40T	75T
NOMBRE DE ROUES	6	6	6	6
NOMBRE DE BRAS PREHENSEURS	4	4	6	6
NOMBRE POINTS DE LEVAGE	4	4	6	6
MOTEUR	19.4kW	29,8kW	37kW	74kW
POIDS	4T	7,2T	12,5T	20T
LONGUEUR	6,4m	8.83m	11,4m	12,5m
LARGEUR MODULABLE	2,5-3,6m	3 à 4,4m	4,64 à 6,63m	sur mesure

* caractéristiques élévateur à bateaux immerisible Sublift



LOÏC DUCOS

Matériels Portuaires et Industriels

+33 (0)2 35 25 84 52

+33 (0)6 09 76 54 76

loic.ducos@mpi-sa.fr



ÉLÉVATEUR SLIPWAY

Caractéristiques optionnelles

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Système de pesage électronique
- 2 vitesses de déplacement et de levage
- Éclairage de la zone de travail
- Grue de mâtage hydraulique rotation 360°

SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE AMPHIBIE

- Poutres latérales et groupe moteur surélevés
- Meilleure des parties inférieures de la machine
- Roulement de roues protégés de l'eau
- Câblages passés en amont de la machine



LOÏC DUCOS

Matériels Portuaires et Industriels

☎ +33 (0)2 35 25 84 52

☎ +33 (0)6 09 76 54 76

✉ loic.ducos@mpi-sa.fr